

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 125/100 KNAUF DIAMANT 13 CLEaneo® C

Fiche Technique Système

2021-11

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 125/100 KNAUF DIAMANT 13 CLEANEO® C

W111.fr_CKM13DI-CLEaneo-11.fr_125-100

Description du système

Les cloisons distributives KNAUF METAL 125/100 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF DIAMANT 13 Cleaneo® C par côtés, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF DIAMANT 13 Cleaneo® C
- Montants M100/35 simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 125/100 : Estimation selon Efectis 06-V-263 avec plaques standard

Justificatifs Acoustique :

- 125/100 : Simulation

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/14-1005_V1.1 du 09.03.20 valide jusqu'au 28.02.21

Domaine d'emploi

Les cloisons distributives KNAUF METAL 125/100 DIAMANT 13 Cleaneo® C sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 125/100 KNAUF DIAMANT 13 CLEANEO® C



W111.fr_CKM13DI-CLEANEO-11.fr_125-100



Caractéristiques techniques

Type de cloison	125/100	
Type de plaque	DIAMANT 13 Cleaneo® C	
Épaisseur totale (Ec) [mm]	125	
Vide interne (Vi) [mm]	100	
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 12,5	
Type d'ossature	M100/35	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m ²]	31,4	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [600	4,65
	400	5,30
Montants doubles -][600	5,75
	400	6,40
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Avec laine minérale	100	EI 30
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine minérale	/	35
Avec laine minérale	100	47

* Max = montants doubles entraxe 0,40m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en œuvre

Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu - Hauteur limitée à 3.00m
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Vis XTN



Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.